



<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO</b>		 <b>MORERA &amp; VALLEJO</b> INDUSTRIAL
<b>AEN 12105201</b>	<b>ENSILAJE NEGRO 1C</b>	<b>FECHA: Marzo 2018</b>
		<b>ASPECTO: Negro Opaco</b>
Propiedades	Unidades	Norma
Espesor	150-180 $\mu$	UNE-ISO 4593
Tracción en punto de rotura (DL/DT)	18-21 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN ISO 527-3/AC
Elongación final (DL/DT)	>280/>370%	UNE-EN ISO 527-3/AC
Impacto al dardo	230gr	UNE-EN ISO 7765-1
<b>Características principales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Film fabricado en LDPE procedente de nuestros propios residuos de producción. Debido a una buena selección de nuestros residuos y el empleo de la tecnología tricapa este film posee excelentes propiedades mecánicas.</li> <li>▪ La calidad de este film permite conservar el forraje aislandolo del contacto del aire, consevandolo en condiciones apropiadas para su consumo según las necesidades del ganado.</li> </ul>		
<b>Presentación del producto</b> <p>Ancho: hasta 14 metros; Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno. Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su fabricación. Para bobinas de gran peso, se puede presentar el producto con tubo de hierro ó tubo de PVC.</p>		

Estos valores estan medidos en nuestros laboratorios a titulo indicativo, no pueden en ningun caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no hayan sido respetadas.